

Régulateur d'écartement



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet le dégagement nécessaire pour les conduits isolés à l'extérieur
- Poignée décalée renforcée de calibre 12
- Matriçage de précision
- Ensemble anti-fuite disponible
- À utiliser avec un coussinet à plan carré de ¼ ou ⅜ po de long
- Guidage embossé pour un positionnement idéal de la poignée
- Isolant de 1 ½ po et 2 po

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ.

305514

RGLTR D'ÉCARTEMENT ¼ PO x 2 PO

100/caisse

305516

RGLTR D'ÉCARTEMENT ⅜ PO x 2 PO (SOR-38-200)

100/caisse

Régulateur d'écartement à cadran



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- À utiliser avec un coussinet à plan carré de ¼ ou ⅜ po de long
- DIAL-A-MATIC, résistance en fonctionnement renforcée par un cadran
- Isolant de 1 ½ po et 2 po

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ.

305518

RGLTR D'ÉCARTEMENT À CADRAN ¼ PO x 2 PO (SORD-25-200)

100/caisse

305520

RGLTR D'ÉCARTEMENT À CADRAN ⅜ PO x 2 PO (SORD-38-200)

100/caisse